UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: 8918CF9A-A903-4270-A01F-20DAB3434E13

FAHRZEUG

MARKE: Hyundai
MODELL: Ioniq 6 - 77,4 kWh

KILOMETERSTAND: 4.694 km
FIN: KMHM341C3PA068463
DATUM UND UHRZEIT:
22.10.26, 10:12

DURCHGEFÜHRT VON: BLG
Autoterminal Deutschland GmbH & Co.
KG Niederlassung Dodendorf

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


98,7 %

ENERGIE 76kWh | 77kWh

WLTP-REICHWEITE 606km | 614km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

DURCHGEFÜHRT VON:

Hyundai Promise
Geprüfte Gebrauchtwagen

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	78,9kWh	76,3kWh	72,4kWh
Neu:	80,0kWh	77,4kWh	73,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	512-606km	421km	714km
Neu:	519-614km	426km	724km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	10:12:22
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	59%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	10,0°C	11,0°C	1,0°C	✓
Zellspannung	3,840V	3,860V	20mV	✓
Packspannung	741,1V			
Durchschn. Stromstärke	-0,4A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.847	3.860	3.860	3.860	3.840	3.860	3.859	3.860	3.860	3.860	3.860	3.859	3.860	3.859	3.860	3.860
21 - 40	3.860	3.860	3.840	3.860	3.860	3.852	3.850	3.860	3.860	3.840	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.843	3.860	3.860
41 - 60	3.857	3.860	3.860	3.857	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.856	3.841	3.860	3.858	3.860	3.860	3.840	3.859	3.840	3.860
61 - 80	3.860	3.860	3.858	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.854	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
81 - 100	3.860	3.856	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.850	3.842	3.841	3.841	3.860	3.860	3.860	3.860	3.850	3.860
101 - 120	3.860	3.860	3.860	3.840	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.840	3.860	3.857	3.859	3.857	3.841	3.851	3.840	3.841	3.841	3.860
121 - 140	3.859	3.840	3.840	3.858	3.852	3.854	3.841	3.840	3.840	3.841	3.843	3.860	3.860	3.859	3.840	3.846	3.842	3.840	3.840	3.860
141 - 160	3.852	3.840	3.843	3.860	3.860	3.860	3.860	3.840	3.840	3.840	3.840	3.844	3.840	3.840	3.840	3.860	3.860	3.860	3.849	3.855
161 - 180	3.840	3.849	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.855	3.848	3.860	3.840	3.860	3.860	3.840	3.852	3.855	3.860
181 - 192	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860								



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

8918CF9A-A903-4270-A01F-20DAB3434E13