



Datenanalyse



TMAK381HFNJ062948

C07AB2195_2609090161

KONA Electric(OSe EV)/2022/100kW / 150kW



X soh



☐	Sensor-Bezeichnung	Wert	Einheit	Link-Up
☒	SOH(Neuer Produktstandard 100%)	100.0	%	
☐	Ladezustand der Batterie (BMS)	65.0	%	
☐	Status BMS-Hauptrelais AN	NO	-	
☐	Regelbarer Zustand BMS	NO	-	
☐	BMS-Warnung	NO	-	
☐	BMS-Fehler	NO	-	
☐	Hinweis BMS-Blockierung	NO	-	
☐	OPD aktiv EIN	NO	-	
☐	Winter-Modus-Status	YES	-	
☐	Batterie - Gleichstrom	0.0	A	
☐	Batterie - Gleichstromspannung	334.4	V	
☐	Batterie - Max. Temperatur	27	'C	
☐	Batterie - Min. Temperatur	26	'C	
☐	Temperatur des Batteriemoduls Nr. 1	26	'C	
☐	Temperatur des Batteriemoduls Nr. 2	26	'C	
☐	Temperatur des Batteriemoduls Nr. 3	26	'C	
☐	Temperatur des Batteriemoduls Nr. 4	27	'C	
☐	Temperatur des Batteriemoduls Nr. 5	27	'C	
☐	Max. Zellenspannung	3.70	V	
☐	Max. Zellenspannung Nr.	3	-	



Beenden



Datenerfassung



Daten löschen



Selektive Anzeige

Aufgezeichnete
Daten

S/W Ver.

NEH-02-0113

VCI Ver.

02.26

Res Ver.

NEH-02-0149

OS Ver.

Android 15