



Datenanalyse

TMAK381GFMJ030476
C07AB2275_2608270021

KONA Electric(OSe EV)/2021/100kW / 150kW



X Suc



☐	Sensor-Bezeichnung	Wert	Einheit	Link-Up
☒	SOH(Neuer Produktstandard 100%)	97.0	%	
☐	Schnelllade-Kabels Ein Status	NO		
☐	Standardladung verbunden	NO	-	
☐	Schnellladung Verbunden	NO	-	
☐	Airbag-Festverdrahtung Tastverhältnis	80	%	
☐	Temperatur Wärme 1	27	°C	
☐	SOC-Anzeige	16.0	%	
☐	Batteriezellenspannung 97	3.48	V	
☐	Batteriezellenspannung 98	3.48	V	
☐	Temperatur des Batterieladegerät-Kopplers	25	°C	
☐	WCS-Einlasstemperatur der Batterie	26	°C	
☐	LTR-Rücktemperatur der Batterie	30	°C	
☐	BMS Kühler-GEBLÄSE Betriebsanforderung	0	%	
☐	Feedback zur Betriebspflicht des Kühlungslüfters	10	%	
☐	BMS EWP#1 RPM-Betriebsanfrage	0	rpm	
☐	EWP#1 In Betrieb RPM	0	rpm	
☐	BMS-Batterie-Kühlerbetriebsdrehzahl-Anfrage	0	rpm	
☐	DATC A/C Kompressorbetrieb RPM	0	rpm	
☐	PE-EWP-Betriebsdrehzahl	0	rpm	
☐	Batterie-BTMS-Ventilsteuerungsmodus	Combined Mode	-	
☐	DATC Betriebsstatus des Batteriekühlventils	Deactive	-	



Beenden



Datenerfassung



Daten löschen



Selektive Anzeige

Aufgezeichnete
Daten

S/W Ver.

NEH-02-0112

VCI Ver.

02.26

Res Ver.

NEH-02-0147

OS Ver.

Android 15